

Изображение	Артикул	IP	Спецификация	Количество полюсов	Сертификация	Цена за ед. без НДС, Руб (склад СПб)
	HF-P20-3	68	Номинальное напряжение и ток: 450В AC/DC 24А Внешний диаметр кабеля: 5-9мм или 9-12мм Сечение проводника: 0.5-2.5мм2	3	TUV, EAC	167
	HF-P25-5	68	Номинальное напряжение и ток: 450В AC/DC 24А Внешний диаметр кабеля: 5-9мм, 9-12мм или 10-14мм Сечение проводника: 0.5-2.5мм2	5	TUV, EAC	225
	HF-P20T-3	68	Номинальное напряжение и ток: 450В AC/DC 24А Внешний диаметр кабеля: 5-9мм или 9-12мм Сечение проводника: 0.5-2.5мм2	3	TUV, EAC	343
	HF-P25T-5	68	Номинальное напряжение и ток: 450В AC/DC 24А Внешний диаметр кабеля: 5-9мм, 9-12мм или 10-14мм Сечение проводника: 0.5-2.5мм2	5	TUV, EAC	474
	HF-P20X-3	68	Номинальное напряжение и ток: 450В AC/DC 24А Внешний диаметр кабеля: 5-9мм или 9-12мм Сечение проводника: 0.5-2.5мм2	3	TUV, EAC	458
	HF-P20MF-3	68	Номинальное напряжение и ток: 450В AC/DC 24А Внешний диаметр кабеля: 5-9мм или 9-12мм Сечение проводника: 0.5-2.5мм2	3	TUV, EAC	302
	HF-P25MF-5	68	Номинальное напряжение и ток: 450В AC/DC 24А Внешний диаметр кабеля: 5-9мм, 9-12мм или 10-14мм Сечение проводника: 0.5-2.5мм2	5	TUV, EAC	400
	HF-P20MP-3	68	Номинальное напряжение и ток: 450В AC/DC 24А Внешний диаметр кабеля: 5-9мм или 9-12мм Сечение проводника: 0.5-2.5мм2	3	TUV, EAC	274
	HF-P25MP-5	68	Номинальное напряжение и ток: 450В AC/DC 24А Внешний диаметр кабеля: 5-9мм, 9-12мм или 10-14мм Сечение проводника: 0.5-2.5мм2	5	TUV, EAC	360

Дисконт:

10% при заказе от 30 000 без НДС

20% при заказе от 150 000 без НДС

30% при заказе от 300 000 без НДС